

ソーラー式LEDV3フラッシュシリーズ

LEDGソーラーVⅢ



LEDGソーラーVⅢの特徴

✓ Wi-Fiを使って文字内容変更可能

お手持のスマートフォン・タブレット・パソコンで、本体に任意の文字・文章を登録することができます。※Wi-Fiで表示チャンネルの変更はできません。



✓ 軽トラック積載

軽トラック積載時の高さ制限2.5mをクリア。軽トラックで移動ができます。※荷台床面地上高が680mm以下の場合に対応。




✓ 一目で分かるバッテリー残容量

バッテリー残量がLEDランプで表示されているので、充電が必要な時が一目でわかります。



✓ 見やすいフラッシュ

見やすいフラッシュ機能の搭載で、LED表示以外でも注意喚起が可能。7種類の発光パターンから選択できます。




全機種フルカラー対応可能

✓ 変わらない無日照日数

オレンジタイプとフルカラータイプのバッテリー駆動時間に差はありません。

✓ バリエーション豊かな表示が可能

色鮮やかな表示で、バリエーション豊かな内容を内蔵しています。



豊富なシリーズ展開

								
	SL		UD		UDトイレカー		32	
	オレンジ	フルカラー	オレンジ	フルカラー	オレンジ	フルカラー	オレンジ	フルカラー
型番	ASCO-SH13S-V3B	ASCO-SH13T-V3B	ASCO-SH31S-V3B	ASCO-SH31T-V3B	ASCO-SH31S-3TA	ASCO-SH31T-3TA	ASCO-SH32S-V3A	ASCO-SH32T-V3A
電源	ソーラーパネル・バッテリー・AC100V							
LED画面サイズ (mm)	W320×H960		W960×H320		W960×H320		W960×H640	
色調	超高輝度 オレンジ	超高輝度 フルカラー	超高輝度 オレンジ	超高輝度 フルカラー	超高輝度 オレンジ	超高輝度 フルカラー	超高輝度 オレンジ	超高輝度 フルカラー
外形 (mm) ※キャスター含む	W730×H1800×D800		昇降前 W1270×H1810×D900 昇降後 W1270×H2590×D900		昇降前 W1270×H1720×D350 昇降後 W1270×H2500×D350		昇降前 W1270×H1810×D900 昇降後 W1270×H2590×D900	
調光機能	昼夜2段階自動切換え対応							
表示内容	合計99種類の表示内容から最大4種類を選択して表示 (Wi-Fiで文字内容変更可能)							
重量	約 100 kg		約 150 kg		約 140 kg		約 170 kg	
筐体材料	焼付け塗装仕上げ (架台部分は溶融亜鉛メッキ処理)							
バッテリー駆動時間	無日照で満充電より9日間 (但し表示内容により異なる)						無日照で満充電より6日間 (但し表示内容により異なる)	
消費電力	3.5 W (但し表示内容により異なる)						5 W (但し表示内容により異なる)	
使用環境温度	-10℃～45℃ (但し結露なきこと)							

■製造元
株式会社 アスコ

本 社

〒664-0891
兵庫県伊丹市北園3丁目14番1号

TEL. 072-744-1123

メンテナンスについてのお問い合わせは本社にて対応しております。

<http://www.ascoosk.co.jp/>

お問合せ先