

新商品
特許出願中



株式会社 アスコ ASCO

ソーラー式LEDフラッシュシリーズ

ソーラーONE

一台でも活躍！複数台でも活躍！



小型

片手で簡単移動
らくらく設置可能(約6kg)

エコ

ソーラー式で電源不要
無日照点灯時間:満充電より4日間

連動

最大16台まで文字連動可能
警告パターンの連動は無限
(同期可能範囲に限る)

無線

2.4GHz帯で無線連動
2.4DS2
IEEE802.15.4規格に準拠

警告灯・表示パターン99種類！

うち9パターンは別売の専用ソフトにて任意の文字にも変更可能



本体番号ダイヤルを設置順に合わせ
表示ダイヤルを合わすだけで簡単同期！！

①お使いのパソコン ▶ ②専用SDカード ▶ ③SDソケット(別売り) ▶ ④ソーラーONE本体




- ①お手持ちのPCにて表示データを作成(専用ソフトをダウンロード)
- ②専用SDカードに表示データを登録
- ③専用SDカードを差込み、ソーラーONE本体に専用ソケットと接続します。
- ④本体の電源ONにすると、自動的にデータを読み込みます。



左側面



正面



右側面

「最長100m／16台無線同期」※但し、設置条件により異なります



NETIS登録番号:KK-120012-VE

配置イメージ



三脚



コの字クランプ



自立スタンド

■三脚を使う

■トラックに設置する

■地面に置く



単クランプ



親子バンド



■単管に設置する

■ガードレールに設置する

■警察のイベントでも使用されております
(阪急伊丹駅にて使用)

アタッチメントやオプション (別売)



ソーラーONE仕様

項目	仕様	項目	仕様
型番	ASCO-SH11S-SOA	ソーラーパネル	単結晶シリコン太陽電池 10W
主な材料	本体部: ポリカーボネート アタッチメント部: ステンレス	バッテリー	ニッケル水素電池 18000mAh
外形寸法	高さ410mm×横幅370mm×奥行102mm※ソーラーパネル格納時	無日照点灯時間	満充電状態より約4日間(点滅文字表示において) ※但し、使用環境や表示内容により異なります。
重量	約6.0kg	無線	TWE-Lite 2.4GHz無線
表示パネル	320mm角 16x16ドット オレンジ単色	無線可能距離	見通し距離最大100m ※但し、使用環境により劣化します。
表示の明るさ	昼夜2段階自動切り換え	環境性能	防滴仕様 (JIS IPX5相当)
表示種類	合計99種類(警告、点滅、スクロール、システム情報)	使用環境温度	-10℃~45℃ (但し結露なきこと)

■製造元
株式会社 アスコ

本社
〒664-0891
兵庫県伊丹市北園3丁目14番1号

TEL.072-744-1123

メンテナンスについてのお問い合わせは本社にて対応しております。
<http://www.ascoosk.co.jp/>

お問合せ先